

# EBA 6040

Trituradora de alta capacidad con amplia mesa de alimentación y banda transportadora

max.

103

sheets

← 41 cm →




Nivel P-2	6 mm corte de tira (S)
Capacidad en hojas*:	82-103
Nivel P-3	6 x 50 mm corte cruzado (C)
Capacidad en hojas*:	74-84

\* Papel carta 75 g/m2

## Especificaciones técnicas

Volumen	300 litros (bolsa de plástico desechable)
Energía	220 V / 60 Hz / 3 ~**
Capacidad del motor	4 kW   3 kW motor trifásico

\*\* otros voltajes disponibles



Dimensiones	1440 x 1240 x 1700 mm (Al x An x Pr)
Peso	350 kg
ID-No.	11410701 (corte de tira)
	11410702 (corte cruzado)

GS certificate-No. DP 12089

## Características del producto

Con alta velocidad de triturado para operación eficiente. Fácil de usar panel de control con botones presionables para inicio / alto / reversa. Seguro y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Corte de energía automático en caso de atasco. Indicadores ópticos para ver el estado operativo de la máquina. Cabezas de trituración robustas con ejes de corte especialmente endurecidos hechos de acero de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando. Aceitador centralizado para lubricación conveniente y efectiva de la cabeza de triturado. Potentes motores trifásicos (4.0 kW para modelo de corte de tira, 3.0 kW para modelo de corte cruzado). Protección térmica del motor. Gran compartimento de triturado con puerta en el lado posterior de la máquina. Suspensión de la bolsa de plástico con mecanismo de extracción sobre ruedas para fácil remoción de la bolsa llena. Bolsa de alto volumen para el material triturado. Alto automático cuando se abre la puerta o cuando la bolsa de triturado está llena. Móvil sobre ruedas. Conveniente ancho de transportación de 690 mm (sin mesas laterales). Dos años de garantía en las herramientas

# EBA 6040

## Features



### PANEL DE CONTROL

El panel de control colocado ergonómicamente con botones presionables para inicio / alto / reversa e indicadores ópticos para ver el estado operacional de la trituradora.



### SUSPENSIÓN DE LA BOLSA REMOVIBLE

El mecanismo de extracción de la bolsa sobre ruedas para fácil remoción de la bolsa llena (300 litros de volumen) en el posterior de la máquina.



### FÁCIL LUBRICACIÓN

Un aceitador centralizado para fácil lubricación de la cabeza de triturado es equipo estándar en esta trituradora de alta capacidad.



### BANDA TRANSPORTADORA

El sistema de banda de transportación garantiza altas velocidades de trabajo sin generar atascamientos de papel. Además se puede alimentar papel arrugado a la cabeza de triturado sin problemas.

