

# EBA 7050

Simplemente gigantesca: trituradora de alta capacidad para realmente grandes cantidades de documentos y archivos de arco completos.

Nivel P-2 8 x 40-80 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas\*: 550-650

Nivel P-3 6 x 50 mm corte cruzado (C)

Capacidad en hojas\*: 275-375



\* Papel carta 75 g/m2


## Especificaciones técnicas

Volumen 300 litros (carro de triturados)

Energía 220 V / 60 Hz / 3 ~\*\*

otros voltajes disponibles 9 kW motor trifásico

\*\* otros voltajes disponibles



Dimensiones 1714 x 1036 x 2170 mm (Al x An x Pr)

Peso 1130 kg

ID-No. 11500902

GS certificate-No. DP 12088

## Características del producto

Mesa de alimentación grande con banda de transportación y reja de seguridad electrónicamente asegurada en el área de alimentación. Panel de control para inicio / alto / reversa. Seguro y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Indicadores ópticos para ver el estado operativo de la máquina. 2-MATIC – dos niveles automáticos de velocidad con adaptación automática de la velocidad de triturado a la cantidad de papel siendo alimentada. Control electrónico evita sobrealimentación: reversa automática y realimentación en caso de atascos. Corte de energía automático si la bolsa de triturados está llena. Aceitador centralizado para conveniente lubricación de la cabeza de triturado. Gran compartimiento de triturado con puerta electrónicamente asegurada en el lado posterior de la máquina. Carro de triturados con marco para montar la bolsa de plástico. Potentes motores trifásicos (9.0 kW). Protección térmica del motor. Cabezas de trituración robustas con ejes de corte especialmente endurecidos hechos de acero de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando. Máquina móvil sobre ruedas. Accesorios disponibles a un costo adicional: segundo carro de triturados y un sistema modular de banda transportadora para el área de salida de los triturados. Dos años de garantía en las herramientas de corte.

Accesorio opcional para EBA 7050-2 C y EBA 7050-3 C

Ofrece flexibilidad para necesidades de disposición individual de triturados. Montaje fácil y seguro - el sistema modular de banda transportadora se coloca en el área de salida de los triturados y se asegura. El motor eléctrico de la banda (motor de 100 Watts) es controlado por los componentes electrónicos de la trituradora. Sistema de aseguramiento electrónico. Móvil sobre ruedas. Dimensiones (Al x An x Pr): 1160 x 690 x 1900 mm. Peso: 99kg.

# EBA 7050

## Características



### PANEL DE CONTROL

El panel de control colocado ergonómicamente con botones presionables para inicio / alto / reversa e indicadores ópticos para ver el estado operacional de la trituradora.



### CABEZAS DE TRITURADO ROBUSTAS

Archivos completos de arco incluyendo sus componentes metálicos pueden ser triturados gracias a la alta calidad de los ejes de corte de acero templado.



### FÁCIL LUBRICACIÓN

Un aceitador centralizado para fácil lubricación de la cabeza de triturado es equipo estándar en esta trituradora de alta capacidad.



### CARRO DE TRITURADOS

La puerta en el lado posterior de la trituradora está asegurada electrónicamente y permite la remoción fácil y segura del carro de triturados.



### SISTEMA DE BANDA TRANSPORTADORA

El usar el sistema de banda transportadora a la salida de la trituradora, se puede duplicar el desempeño efectivo del equipo (no es necesario remover la bolsa de plástico llena).

